

ARMOIRE POSITIVE INOX VITREE 359 L



Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%. Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier inox anti-corrosion et porte vitrée.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte avec serrure et rappel automatique et éclairage LED.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds inox réglables en hauteur 100-135mm.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L)	359
Volume utile (L)	266
Température (°C)	+2°C à +12°C
Hygrométrie	> 70 %
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Automatique
Évaporateur	tubes/ailettes
Condenseur	statique
Carrosserie	Inox
Cuve	PS
Épaisseur d'isolation	52
Type d'éclairage	LED
Porte	Vitrée inox
Inversion sens d'ouverture porte	Non
Rappel de porte automatique	Oui
Serrure	Oui
Pieds inox	hauteur réglable 100-135 mm
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	51
Niveau sonore dB(A)	34.2

COMMANDE

Régulation	Électronique
Affichage température	Digital 1K
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Fonction HACCP	Oui
Verrouillage de la commande	Oui

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	7 ($\leq +35^{\circ}\text{C}$ @ 75%RH)
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	676
Classe énergétique	D

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié (nb)	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Hauteur de réglage (mm)	50
Charge max admissible sur grille (kg)	40

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	595x674x1875
Cuve (LxPxH) (mm)	460x437x1229 + 460x315x233
Poids net (kg)	80.6

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.41
Puissance électrique raccordée (W)	103

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
Poids brut (kg)	84

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
W433	Grille acier nylon blanc
S433	Grille acier inox (lpx) 486x433mm
C2125	Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
P1	Kit pédale ouverture de porte